

## SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI (F15)



### TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli duvar ve tavanlar için aderans artırma ve yüzey oluşturma astar (prim) malzemesidir.

### KULLANIM YERLERİ

- İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay uygulamalarda
- Tavan sıvaları, alçı sıva uygulama öncesinde aderans artırıcı malzeme olarak
- Seramik, granit ya da doğal taş üzerine yapılacak kaplamalar öncesinde yüzey oluşturmak için
- Alçı, alçı levha, alçıpan üzeri yapılacak kaplama öncesinde yüzey oluşturmak için

### DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda uygulama yapılmalıdır.
- Bitüm, boyalı ve metal yüzeylere uygulanmaz.
- Malzeme kesinlikle dondan korunmalıdır.
- Uygulama öncesi içerisine ağırlıkça %10-15 oranında su ilave edilebilir.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi varsa uygulanmamalıdır. Nem oranının yüksek olduğu hamam, sauna, yüzme havuzu gibi yerlerde kullanılmamalıdır.
- Uygulama esnasında Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) zaman zaman karıştırılmalıdır.
- Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) kuruduktan sonra yüzeyi dolgulı ve zımpara görünümü alır.
- Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu bakınız.

### AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez.
- Özellikle emici ve kaygan yüzeylerde aderans artırıcı özelliktedir.
- Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) üzerine uygulanacak çimento esaslı harcın kuruma ve işlenebilme süresini uzatır.
- Ahşap zeminleri kaplama uygulamalarında yapıştırıcının neminden koruma özelliği vardır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.



### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek boyadan, pastan, yağdan, parafinden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin terazisinde olması önemlidir. Kaplamalar uygulama öncesinde kontrol edilmelidir. Kırık ya da gevşek olanlar yenisi ile yer değiştirilmelidir ya da gevşek kaplama malzemesi kaldırılarak çimento esaslı tamir harcı ya da kaba sıva harcı ile yüzey iyice doldurulmalıdır. Ahşap, parke gibi zeminlerde yüzeyde bulunan vernik, balmumu ve benzer malzemeler kazıyarak ya da sistre yaparak temizlenmelidir.

### KULLANIM ŞEKLİ

Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) uygulama öncesinde rulo ya da fırça özelliğine göre %10-15 (ağırlıkça) sulandırılabilir. Alçı, alçı plaka, kireçli sıva, ahşap, OSB, eski seramik, granit yüzeyleri üzerlerine yapıştırma yapmak için; Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) çalışma kovası ile teslim edilmektedir. 5 kg ya da 10 kg lık malzeme 400-600 devir/dk lık bir mikser yardımıyla 5 dakika karıştırılır. (Malzeme ile çalışırken Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) zaman zaman karıştırılmalıdır.) Hazırlanan Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) bir rulo (tercihen tekstürlü) ya da orta sertlikte fırça ile yüzeye uygulanır. Yüzeyin emiciliğine göre kuruma süresi değişebilir. Uygulama sonrası kaplama yapmak için en az 24 saat beklenmelidir. Brüt beton yüzeylere sıva uygulama öncesi; Bu tür zeminlerde yapılacak en doğru uygulama Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) kullanmaktır.

### SARFIYAT

Tüketim değerleri zeminin emiciliğine, ortam sıcaklığına ve neme göre değişiklik gösterir. Ortalama 300-350 gr/m<sup>2</sup>

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Turuncu
Malzemenin İçeriği	Akrilik kopolimer reçine esaslı sıvı
pH (200C)	7,0-9,0
Katı Madde Oranı	%15-20
Uygulama Kalınlığı	1 mm
Sıcaklık Dayanımı	-20°C / + 80°C
Kuruma Süresi	4 saat (Ortam sıcaklığına ve neme bağlı olarak değişir.)
Diğer Uygulamalar için Gerekli Süre	24 saat
Raf Ömrü	12 ay

\*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.